

Progress-M/FK

Material: Messing vernickelt
Dichteinsatz: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C
Schutzart: IP 68

Material: brass, nickel-plated
Sealing insert: TPE
O-ring: NBR
Temperature range: -40°C to 100°C
Protection type: IP 68



136.00
136.20

* nur metrische Größen

* only metric sizes

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG	- - -		H	Gew. kurz / Thread short GL HUGRO No.		Gew. lang / Thread long GL HUGRO No.	
	max. mm	min. mm		mm	mm	mm	mm
M 16 x 1,5	9,0 - 4,2	7,3 - 2,5	18	22	5	136.1701.00	10 136.1701.20
M 20 x 1,5	13,0 - 5,0	10,5 - 2,5	24	23	6	136.2001.00	10 136.2001.20
M 20 x 1,5	15,0 - 5,0	12,5 - 2,5	24	23	6	136.2002.00	10 136.2002.20
M 25 x 1,5	19,0 - 7,0	16,0 - 4,0	30	28	7	136.2501.00	11 136.2501.20
M 32 x 1,5	22,0 - 6,0	19,0 - 3,0	36	28	8	136.3202.00	13 136.3202.20
M 32 x 1,5	22,0 - 8,0	19,0 - 5,0	36	28	8	136.3203.00	13 136.3203.20
M 40 x 1,5	26,0 - 7,0	23,0 - 4,0	46	31	8	136.4001.00	13 136.4001.20
M 40 x 1,5	26,5 - 9,0	23,5 - 6,0	46	31	8	136.4002.00	13 136.4002.20
M 40 x 1,5	28,0 - 6,0	25,0 - 3,0	46	31	8	136.4003.00	13 136.4003.20
M 40 x 1,5	30,0 - 10,0	27,0 - 7,0	46	31	8	136.4004.00	13 136.4004.20
M 40 x 1,5	32,0 - 9,0	29,0 - 6,0	46	31	8	136.4005.00	13 136.4005.20
M 40 x 1,5	33,0 - 6,5	30,0 - 3,5	46	31	8	136.4006.00	13 136.4006.20
M 50 x 1,5	34,0 - 11,5	31,0 - 8,5	55	34	9	136.5001.00	14 136.5001.20
M 50 x 1,5	37,0 - 7,0	34,0 - 4,0	55	34	9	136.5002.00	14 136.5002.20
M 50 x 1,5	40,0 - 6,0	36,5 - 2,5	55	34	9	136.5003.00	14 136.5003.20
M 50 x 1,5	40,0 - 13,5	36,5 - 10,0	55	34	9	136.5004.00	14 136.5004.20
M 50 x 1,5	42,0 - 14,0	38,5 - 10,5	55	34	9	136.5005.00	14 136.5005.20
M 63 x 1,5	46,0 - 14,0	42,0 - 10,0	70	37	10	136.6301.00	14 136.6301.20
M 63 x 1,5	46,5 - 6,0	42,5 - 2,0	70	37	10	136.6302.00	14 136.6302.20
Pg 9	9,0 - 4,2	7,3 - 2,5	18	22	6	136.0901.00	10 136.0901.20
Pg 13,5	13,0 - 5,0	10,5 - 2,5	24	23	6	136.1301.00	10 136.1301.20
Pg 13,5	15,0 - 5,0	12,5 - 2,5	24	23	6	136.1302.00	10 136.1302.20
Pg 16	13,0 - 5,0	10,5 - 2,5	24	23	6	136.1601.00	10 136.1601.20
Pg 16	15,0 - 5,0	12,5 - 2,5	24	23	6	136.1602.00	10 136.1602.20
Pg 21	19,0 - 7,0	16,0 - 4,0	30	28	7,5	136.2101.00	12 136.2101.20
Pg 21	22,0 6,0	19,0 - 3,0	36	28	7,5	136.2102.00	12 136.2102.20
Pg 21	22,0 - 8,0	19,0 - 5,0	36	28	7,5	136.2103.00	12 136.2103.20
Pg 29	26,0 - 7,0	23,0 - 4,0	46	31	8	136.2901.00	12 136.2901.20
Pg 29	26,5 - 9,0	23,5 - 6,0	46	31	8	136.2902.00	12 136.2902.20
Pg 29	28,0 - 6,0	25,0 - 3,0	46	31	8	136.2903.00	12 136.2903.20
Pg 29	30,0 - 10,0	27,0 - 7,0	46	31	8	136.2904.00	12 136.2904.20
Pg 29	32,0 - 9,0	29,0 - 6,0	46	31	8	136.2905.00	12 136.2905.20
Pg 29	33,0 - 6,5	30,0 - 3,5	46	31	8	136.2906.00	12 136.2906.20
Pg 42	34,0 - 11,5	31,0 - 8,5	55	34	10	136.4201.00	15 136.4201.20
Pg 42	37,0 - 7,0	34,0 - 4,0	55	34	10	136.4202.00	15 136.4202.20
Pg 42	40,0 - 6,0	36,5 - 2,5	55	34	10	136.4203.00	15 136.4203.20
Pg 42	40,0 - 13,5	36,5 - 10,0	55	34	10	136.4204.00	15 136.4204.20
Pg 42	42,0 - 14,0	38,5 - 10,5	55	34	10	136.4205.00	15 136.4205.20
Pg 48	46,0 - 14,0	42,0 - 10,0	65	37	11	136.4801.00	15 136.4801.20
Pg 48	46,5 - 6,0	42,5 - 2,0	65	37	11	136.4802.00	15 136.4802.20

