

WADI-ML

Material: Messing vernickelt
 Klemmeinsatz: PA
 Dichteinsatz: CR
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: nach EN 62444, Ausf. A
 Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C
 Schutzart: IP 68

Material: brass, nickel-plated
 Clamping insert: PA
 Sealing insert: CR
 O-ring: NBR
 Strain relief: acc. to EN 62444, version A
 Temperature range: -40 °C to 100 °C
 Protection type: IP 68





Auf Anfrage
on request

151.SK
151.SL

*nur metrische Größen

*only metric sizes



Gewinde Entry Thread AG	 mm	 mm	H mm	Gew. kurz / Thread short		Gew. lang / Thread long	
				GL mm	HUGRO No.	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	1,5 - 5	14	20	5	151.1505.SK	15	151.1505.SL
M 12 x 1,5	2,5 - 6,5	14	20	5	151.1507.SK	15	151.1507.SL
M 16 x 1,5	2,5 - 7	17	23	5	151.1707.SK	15	151.1707.SL
M 16 x 1,5	4 - 9,5	17	23	5	151.1710.SK	15	151.1710.SL
M 20 x 1,5	4 - 10	22	26	6	151.2010.SK	15	151.2010.SL
M 20 x 1,5	7 - 13	22	26	6	151.2013.SK	15	151.2013.SL
M 25 x 1,5	5 - 13	27	28	7	151.2513.SK	15	151.2513.SL
M 25 x 1,5	8 - 16	27	28	7	151.2516.SK	15	151.2516.SL
M 32 x 1,5	7 - 17	34	30	8	151.3217.SK	15	151.3217.SL
M 32 x 1,5	11 - 21	34	30	8	151.3221.SK	15	151.3221.SL
M 40 x 1,5	10 - 22	42	33	8	151.4022.SK	15	151.4022.SL
M 40 x 1,5	15 - 27	42	33	8	151.4027.SK	15	151.4027.SL
M 50 x 1,5	17 - 29	55	37	9	151.5029.SK	15	151.5029.SL
M 50 x 1,5	22 - 35	55	37	9	151.5035.SK	15	151.5035.SL
M 63 x 1,5	28 - 40	65	44	10	151.6340.SK	15	151.6340.SL
M 63 x 1,5	35 - 48	65	44	10	151.6348.SK	15	151.6348.SL
Pg 7	1,5 - 5	14	20	5	151.0705.SK	15	151.0705.SL
Pg 7	2,5 - 6,5	14	20	5	151.0707.SK	15	151.0707.SL
Pg 9	2,5 - 7	17	23	6	151.0907.SK	15	151.0907.SL
Pg 9	4 - 9,5	17	23	6	151.0910.SK	15	151.0910.SL
Pg 11	3 - 8,5	20	24	6	151.1109.SK	15	151.1109.SL
Pg 11	6 - 11,5	20	24	6	151.1112.SK	15	151.1112.SL
Pg 13,5	4 - 10	22	26	6,5	151.1310.SK	15	151.1310.SL
Pg 13,5	7 - 13	22	26	6,5	151.1313.SK	15	151.1313.SL
Pg 16	5 - 12	24	28	6,5	151.1612.SK	15	151.1612.SL
Pg 16	8 - 15	24	28	6,5	151.1615.SK	15	151.1615.SL
Pg 21	8 - 16	30	28	7	151.2116.SK	15	151.2116.SL
Pg 21	11 - 19	30	28	7	151.2119.SK	15	151.2119.SL
Pg 29	11 - 21	40	30	8	151.2921.SK	15	151.2921.SL
Pg 29	16 - 26	40	30	8	151.2926.SK	15	151.2926.SL
Pg 36	16 - 28	50	33	9	151.3628.SK	15	151.3628.SL
Pg 36	22 - 34,5	50	33	9	151.3635.SK	15	151.3635.SL
Pg 42	22 - 34	58	37	10	151.4234.SK	15	151.4234.SL
Pg 42	27 - 40	58	37	10	151.4240.SK	15	151.4240.SL
Pg 48	28 - 40	65	44	10	151.4840.SK	15	151.4840.SL
Pg 48	35 - 48	65	44	10	151.4848.SK	15	151.4848.SL
3/8" NPT	2,5 - 7	18 / 17	23	15	151.3907.SK		
3/8" NPT	4 - 9,5	18 / 17	23	15	151.3910.SK		
1/2" NPT	4 - 10	23 / 22	26	20	151.1910.SK		
1/2" NPT	7 - 13	23 / 22	26	20	151.1913.SK		
3/4" NPT	5 - 13	28 / 27	28	20	151.3513.SK		
3/4" NPT	8 - 16	28 / 27	28	20	151.3516.SK		
1" NPT	7 - 17	36 / 34	30	25	151.7517.SK		
1" NPT	11 - 21	36 / 34	30	25	151.7521.SK		

