

Progress-P multiLayer

| | | |
|---|---|--|
| <p>Material: Polyamid glasfaserverstärkt Farbe: grau / schwarz / weiß Dichteinsatz: TPE Zugentlastung: nach EN 62444, Ausf. A Einsatztemperatur: -20 °C bis +100 °C Schutzart: IP 68</p> | <p>Material: PA (nylon), glass-fibre reinforced colour: grey / black / white Clamping insert: TPE Strain relief: acc. to EN 62444, version A Temperature range: -20 °C to +100 °C Protection type: IP 68</p> | <p>180.00 180.01 180.05</p> |
|---|---|--|

| Gewinde Entry Thread AG |  |  | H mm | GL mm | grau / grey RAL 7035 HUGRO No. | schwarz / black RAL 9005 HUGRO No. | weiß / white RAL 9010 HUGRO No. |
|-------------------------------|---|---|---------|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
|-------------------------------|---|---|---------|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|

| kurzer, mehrteiliger Dichteinsatz / short, multi-part sealing insert | | | | | | | |
|--|-----------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|
| M 20x1,5 | 4 - 15 | 27 | 28 | 13 | 180.2004.00 | 180.2004.01 | 180.2004.05 |
| M 25x1,5 | 6 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 180.2504.00 | 180.2504.01 | 180.2504.05 |
| M 25x1,5 | 10 - 25,5 | 41 | 35 | 13 | 180.3204.00 | 180.3204.01 | |

