

Progress-EMV easyCONNECT

Material:	Messing vernickelt	Material:	brass, nickel-plated
Kontaktfeder:	Federstahl 1.4310	Contact spring:	spring steel 1.4310
Dichtungseinsatz:	TPE	Sealing insert:	TPE
O-Ring:	NBR	O-Ring:	NBR
Zugentlastung:	Nach EN 62444, Ausf. A	Strain relief:	according to EN 62444, version A
Einsatztemperatur:	-60°C bis 100°C	Temperature range:	-60°C to 100°C
Schutzart:	IP 68 / IP 69	Protection class:	IP 68 / IP 69
NEMA Type rating:	4X	NEMA Type rating:	4X



107.00
107.20


Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG			H mm	GL mm	HUGRO No.	GL mm	Gew. kurz / Thread short HUGRO No.
M 12 x 1,5*	3,5 - 5	15	22	5	107.1505.EC.00*	10	107.1505.EC.20*
M 12 x 1,5*	5 - 6,5	15	22	5	107.1506.EC.00*	10	107.1506.EC.20*
M 16 x 1,5	6 - 10,5	18	25	5	107.1702.EC.00	10	107.1702.EC.20
M 20 x 1,5	8 - 15	24	27	6	107.2002.EC.00	10	107.2002.EC.20
M 25 x 1,5	12,5 - 20,5	30	33	7	107.2502.EC.00	11	107.2502.EC.20
M 32 x 1,5	17 - 25,5	36	33	8	107.3202.EC.00	13	107.3202.EC.20
M 40 x 1,5	24 - 33	46	38	8	107.4002.EC.00	13	107.4002.EC.20
M 50 x 1,5	33 - 42	55	42	9	107.5002.EC.00	14	107.5002.EC.20
M 63 x 1,5	40 - 52	70	42	10	107.6302.EC.00	14	107.6302.EC.20

* kurzer, einteiliger Dichteinsatz / short, one-piece sealing insert



Progress-EMV easyCONNECT-S2 / HT

Material:	Edelstahl CrNi (DIN 1.4305)	Material:	stainless steel CrNi (DIN 1.4305)
Kontaktfeder:	Federstahl 1.4310	Contact spring:	spring steel 1.4310
Dichteinsatz:	FPM	Sealing insert:	FPM
O-Ring:	FPM	O-ring:	FPM
Zugentlastung:	nach EN 62444, Ausf. A	Strain relief:	acc. to EN 62444, version A
Einsatztemperatur:	-40°C to 200°C	Temperature range:	-40°C to 200°C
Schutzart:	IP 68 / IP 69	Protection type:	IP 68 / IP 69

107.33

Gewinde Entry Thread AG			H mm	GL mm	Gew. lang / Thread long HUGRO No.
M12 x 1,5*	3,5 - 5	17	22	7	107.1505.EC.33*
M12 x 1,5*	5 - 6,5	17	22	7	107.1506.EC.33*
M16 x 1,5	6 - 10,5	19	25	7	107.1702.EC.33
M20 x 1,5	8 - 15	24	27	8	107.2002.EC.33
M25 x 1,5	12,5 - 20,5	30	33	8	107.2502.EC.33
M32 x 1,5	17 - 25,5	36	33	9	107.3202.EC.33
M40 x 1,5	24 - 33	46	38	9	107.4028.EC.33
M50 x 1,5	33 - 42	55	42	10	107.5002.EC.33
M63 x 1,5	4 - 52	70	42	10	107.6302.EC.33

* kurzer, einteiliger Dichteinsatz / short, one-piece sealing insert

Eigenschaften:

- einfache, schnelle und sichere Montage
- sehr guter Schirmkontakt 360° über Kontakthülse
- konstante Kontaktqualität mit kleinster Kopplungsimpedanz

Characteristics:

- easy, fast and safe to install
- efficient 360° shield contact with contact socket
- constant contact quality with low impedances

