

Kabelverschraubungen mit mehreren Durchführungen

Cable Glands with multi-holed insert

WAZU-MF/EX-Active

Material: PA, V0 nach UL 94
 Farbe: schwarz / blau-schwarz
 Dichteinsatz: Elastomer
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -20 °C bis 85 °C
 Schutzart: IP 68 - 10 bar / 30 min
 Zertifikate: BVS 14 ATEX E 025 X
 IECEx BVS 14.0020 X

Material: PA (nylon), V0 acc. to UL 94
 Colours: black / blue-black
 Sealing insert: elastomer
 O-ring: NBR
 Temperature range: -20 °C to 85 °C
 Protection type: IP 68 - 10 bar / 30 min
 Certificates: BVS 14 ATEX E 025 X
 IECEx BVS 14.0020 X

Ex e

184.81
184.84


Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



II 2G Ex eb IIC Gb
II 1D Ex ta IIIC Da
 Class I Div 2 Groups A, B, C, D
 Class II Div 1 Groups E, F, G

| Gewinde Entry Thread AG | mm | mm | H mm | GL mm | HSK-K-Multi- Ex-Active | HUGRO No. |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------------------------|-----------------|
| M 16 x 1,5 | 4 x 1,4 | 19 | 22 | 8 | 1.581.1600.5x | 184.17144.AC.8x |
| M 16 x 1,5 | 2 x 3 | 19 | 22 | 8 | 1.581.1601.5x | 184.17302.AC.8x |
| M 20 x 1,5 | 6 x 3 | 24 | 27 | 9 | 1.581.2001.5x | 184.20306.AC.8x |
| M 20 x 1,5 | 2 x 5 | 24 | 27 | 9 | 1.581.2003.5x | 184.20502.AC.8x |
| M 25 x 1,5 | 4 x 6 | 33 | 30 | 11 | 1.581.2500.5x | 184.25604.AC.8x |
| M 25 x 1,5 | 3 x 7 | 33 | 30 | 11 | 1.581.2501.5x | 184.25703.AC.8x |
| M 32 x 1,5 | 6 x 6,5 | 42 | 38 | 11 | 1.581.3200.5x | 184.32656.AC.8x |
| M 32 x 1,5 | 4 x 9 | 42 | 38 | 11 | 1.581.3201.5x | 184.32904.AC.8x |
| M 40 x 1,5 | 7 x 9 | 53 | 45 | 13 | 1.581.4001.5x | 184.40907.AC.8x |
| M 40 x 1,5 | 2 x 15 | 53 | 45 | 13 | 1.581.4003.5x | 184.40152.AC.8x |
| M 63 x 1,5 | 6 x 12 | 68 / 65 | 47 | 14 | 1.581.6301.5x | 184.63126.AC.8x |
| M 63 x 1,5 | 3 x 18 | 68 / 65 | 47 | 14 | 1.581.6302.5x | 184.63183.AC.8x |
| 3/8" NPT | 4 x 1,4 | 22 / 19 | 22 | 15 | 1.581.3800.7x | 184.39144.AC.8x |
| 3/8" NPT | 2 x 3 | 22 / 19 | 22 | 15 | 1.581.3801.7x | 184.39302.AC.8x |
| 1/2" NPT | 3 x 4 | 24 | 27 | 13 | 1.581.1202.7x | 184.19403.AC.8x |
| 1/2" NPT | 2 x 5 | 24 | 27 | 13 | 1.581.1203.7x | 184.19502.AC.8x |
| 3/4" NPT | 4 x 6 | 33 | 30 | 14 | 1.581.3400.7x | 184.35604.AC.8x |
| 3/4" NPT | 3 x 7 | 33 | 30 | 14 | 1.581.3401.7x | 184.35703.AC.8x |
| 1" NPT | 6 x 6,5 | 42 | 38 | 19 | 1.581.1000.7x | 184.75656.AC.8x |
| 1" NPT | 4 x 9 | 42 | 38 | 19 | 1.581.1001.7x | 184.75904.AC.8x |
| 1 1/2" NPT | 5 x 9 | 53 | 45 | 20 | 1.581.6400.7x | 184.77905.AC.8x |
| 1 1/2" NPT | 7 x 9 | 53 | 45 | 20 | 1.581.6401.7x | 184.77907.AC.8x |



Bestell-Nr. sind zu ergänzen:
 Reference numbers have to be completed:

| | | |
|---------------------------|-------|------|
| schwarz / black | x = 1 | = 81 |
| blau-schwarz / blue-black | x = 2 | = 84 |

Weitere Ausführungen auf Anfrage Further versions on request

Montagehinweis: Der Kabeldurchmesser darf 20% des Bohrungsdurchmessers, max. jedoch 1 mm, unterschreiten.

Notice: Cable diameter should not be less than 20% of hole diameter but the difference between hole and cable diameter should never exceed 1 mm