

Progress-FDA / HT

Material Druckmutter:	Edelstahl (1.4305)	Material Compression nut:	stainless steel (1.4305)
Material Unterteil:	Messing vernickelt	Material Lower part:	brass, nickel-plated
Dichtung:	FPM (grün) / FKM (blau)	Sealing insert:	FPM (green) / FKM (blue)
Dichtring:	FPM (grün) / FKM (blau)	Sealing washer:	FPM (green) / FKM (blue)
Zugentlastung:	nach EN 62444, Ausf. A	Strain relief:	acc. to EN 62444, version A
Einsatztemperatur FPM:	-40 °C bis 200 °C	Temperature range FPM:	-40 °C to 200 °C
Einsatztemperatur FKM:	-40 °C bis 200 °C*	Temperature range FKM:	-40 °C to 200 °C*
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar)	Protection type:	IP 68 (up to 10 bar)
Schutzart Zusatz:	IP 69K	Protection type supplement:	IP 69K
Wandstärke:	max. 5 mm	Wall thickness:	max. 5 mm



Auf Anfrage
on request

100.33
100.34

Gewinde Entry Thread AG			∅ A mm	H mm	GL mm	HUGRO No. FPM	HUGRO No. FKM
-------------------------------	--	--	-----------	---------	----------	------------------	------------------

Dichteinsatz nicht durchgehend isoliert / Sealing insert not overall							
M 16 x 1,5	5 - 6,5	19	22	4	21	100.1706.33	100.1706.34*
M 16 x 1,5	6,5 - 8	19	22	4	21	100.1708.33	100.1708.34*
M 20 x 1,5	6 - 8	24	27	4,5	23	100.2008.33*	100.2008.34*
M 20 x 1,5	8 - 10,5	24	27	4,5	23	100.2010.33	100.2010.34*
M 25 x 1,5	8 - 11	30	32	5,5	25	100.2511.33*	100.2511.34*
M 25 x 1,5	11 - 15	30	32	5,5	25	100.2515.33	100.2515.34*
M 32 x 1,5	12,5 - 16	36	39	6	28	100.3216.33*	100.3216.34*
M 32 x 1,5	16 - 20,5	36	39	6	28	100.3220.33	100.3220.34*

Hinweise:	Advice:
- FKM Ausführung sind FDA konform	- FKM version are FDA compliant

Auf Anfrage lieferbar:	Available on request:
- Ausführung mit *	- versions with *
- FKM Ausführungen (blau)	- FKM versions (blue)

